

Číslo položky: 01 115 06 99

infra-nástěnný urinal-tlakový splachovač SCHELLTRONIC, DN 15 Model Benelux / Francie

Bateriový provoz. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

obsah balení


- Nástěnný tlakový splachovač pisoárů
 - infračervený elektronický senzor, programovatelný
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - předuzávěr
- 4x AAA alkalické baterie 1,5 V
- vnitřní spojka pisoáru
- posuvná rozeta Ø 80 mm
- splachovací trubka Ø 15 mm x 314 mm

technické údaje

- možnost nastavení pomocí SSC
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - Doba splachování (1-15 s)
 - Hygienické splachování (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Proplach (vyp/1 s, čas zablokování 5-60 min. po posledním splachování)
 - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele, hlavní splachování po 20-60 s po posledním použití)
 - Proplach pachového uzávěru (vyp/1-240 h po posledním spláchnutí)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
 - Proplach (vyp/1 s)
 - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele)
 - Proplach pachového uzávěru (vyp/zap)
 - Doba splachování (1-15 s)
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- splachovací proud: 0,3 l/s, podle DIN EN 12541
- materiál: Díly vedoucí vodu mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: Vnitřní spojka Ø 43 mm (splachovací trubka Ø 15 mm)
- Zertifikate: PA-IX 8952/II, Belgaqua
- třída hluku: II, při 100% průtoku

údaje o dodání

- hmotnost: 1,27 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

splachovací trubka Ø 15 mm

obj. č.: 50 744 06 99

vnější spojka k urinálu
Urinal-Modul MONTUS
SSC Bluetooth®-Modul
SSC USB-Adapter

obj. č.: 27 820 06 99
obj. č.: 03 090 00 99
obj. č.: 00 916 00 99
obj. č.: 01 586 00 99