

Číslo položky: 01 197 00 99

## Urinal ovládání COMPACT LC

Síťový provoz. Univerzálně použitelné, proti vandalismu chráněné ovládání splachování s antikoročním sifonovým LC senzorem. Pro keramické a nerezové dřezy. Plug + Play konektor, IP 54.



### obsah balení

- elektronický modul
- Magnetický ventil s adaptérem
- Podomítkový síťový zdroj 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Sifon pisoáru se senzorem LC

### technické údaje

- funkce
  - Hygienické splachování (každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
  - Automatický stadiónový režim (reduované množství splachovací vody při vyšší frekvenci uživatelů > 2 uživ./5 min)
  - Akustický signál (při slabé baterii)
  - Vypláchnutí pachového uzávěru (při nízké hladině vody)
  - Automatický stop splachování (při ucpaném odtokovém potrubí)
- možnost nastavení čidlem Reed (příslušenství)
  - Splachovací programy (1 l, 2 l, hybridní splachování)
  - Interval splachování 5x (vždy spláchnutí 2 min. doba působení)
  - Čisticí spláchnutí 10 s
  - Zastavení čištění 180 s
  - diagnostický program

### údaje o dodání

- hmotnost: 0,63 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

Urinal-přívodní armatura DN 15 RV	obj. č.: 03 112 00 99 nebo
Urinal-přívodní armatura DN 15	obj. č.: 03 105 00 99 nebo
Urinal-Modul MONTUS	obj. č.: 03 089 00 99 nebo
Urinal-Modul MONTUS	obj. č.: 03 075 00 99 nebo
podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II	obj. č.: 01 193 00 99 nebo

### doporučené příslušenství

kabel senzoru COMPACT LC	obj. č.: 01 524 00 99
<u>K nastavení programu zvenčí na keramice</u>	
Reedkontakt COMPACT LC	obj. č.: 01 529 00 99