

Číslo položky: 01 197 00 99

Urinal ovládání COMPACT LC

Síťový provoz. Univerzálně použitelné, proti vandalismu chráněné ovládání splachování s antikoročním sifonovým LC senzorem. Pro keramické a nerezové dřezy. Plug + Play konektor, IP 54.



obsah balení

- elektronický modul
- Magnetický ventil s adaptérem
- Podomítkový síťový zdroj 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Sifon pisoáru se senzorem LC

technické údaje

- funkce
 - Hygienické splachování (každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
 - Automatický stadiónový režim (reduované množství splachovací vody při vyšší frekvenci uživatelů > 2 uživ./5 min)
 - Akustický signál (při slabé baterii)
 - Vypláchnutí pachového uzávěru (při nízké hladině vody)
 - Automatický stop splachování (při ucpaném odtokovém potrubí)
- možnost nastavení čidlem Reed (příslušenství)
 - Splachovací programy (1 l, 2 l, hybridní splachování)
 - Interval splachování 5x (vždy spláchnutí 2 min. doba působení)
 - Čisticí spláchnutí 10 s
 - Zastavení čištění 180 s
 - diagnostický program

údaje o dodání

- hmotnost: 0,63 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

| | |
|--|----------------------------|
| Urinal-přívodní armatura DN 15 RV | obj. č.: 03 112 00 99 nebo |
| Urinal-přívodní armatura DN 15 | obj. č.: 03 105 00 99 nebo |
| Urinal-Modul MONTUS | obj. č.: 03 089 00 99 nebo |
| Urinal-Modul MONTUS | obj. č.: 03 075 00 99 nebo |
| podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II | obj. č.: 01 193 00 99 nebo |

doporučené příslušenství

| | |
|--|-----------------------|
| kabel senzoru COMPACT LC | obj. č.: 01 524 00 99 |
| <u>K nastavení programu zvenčí na keramice</u> | |
| Reedkontakt COMPACT LC | obj. č.: 01 529 00 99 |