


Číslo položky: 01 286 00 99

Urinal ovládání RETROFIT LC

Síťový provoz. Ovládání splachování s antikorozním sifonovým LC senzorem, s ochranou proti vandalům. K montáži za sanitární keramiku. Vhodné pro dovybavení stávajících zařízení s pisoárovou keramikou: KERAMAG - Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Mvnější závětnum / Subway / Arriba.



obsah balení

- elektronický modul
- Vodní trasa s magnetickým ventilem 6 V
- Podomítkový síťový zdroj 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Předuzávěr
- Speciální přívodní sada se spojkou splachovací trubky
- Flexibilní hadice
- Upevňovací materiál
- Sifon pisoáru se senzorem LC

technické údaje

- funkce
 - Hygienické splachování (každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
 - Automatický stadiónový režim (redukované množství splachovací vody při vyšší frekvenci uživatelů > 2 uživ./5 min)
 - Akustický signál (při slabé baterii)
 - Vyláchnutí pachového uzávěru (při nízké hladině vody)
 - Automatický stop splachování (při ucpaném odtokovém potrubí)
- možnost nastavení čidlem Reed (příslušenství)
 - Splachovací programy (1 l, 2 l, hybridní splachování)
 - Interval splachování 5x (vždy spláchnutí 2 min. doba působení)
 - Čisticí spláchnutí 10 s
 - Zastavení čištění 180 s
 - diagnostický program
- materiál: Vodní trasa plast

údaje o dodání

- hmotnost: 1,10 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

Reedkontakt COMPACT LC

obj. č.: 01 529 00 99

oznámení

- Použití v jiných typech keramických urinálů je možné po předchozí konzultaci s naším technickým oddělením.

montážní návod

- Montáž el. modulu a síťového zdroje pomocí tlakového uzávěru na obklad.