

Číslo položky: 02 808 06 99

Urinal ovládání EDITION E

Bezdotykový infračervený senzor splachovacího zařízení. Pro podomítkové tlakové splachovače pisoárů SCHELL COMPACT II. Síťový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.



obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
- Magnetický ventil 6 V s předfiltrem
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný
- Podomítkový síťový zdroj 100-240 V AC, 50-60 Hz

technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
 - Doba splachování (1-15 s)
 - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Proplach (vyp/1 s, čas zablokování 5-60 min. po posledním splachování)
 - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele, hlavní splachování po 20-60 s po posledním použití)
 - Proplach pachového uzávěru (vyp/1-240 h po posledním spláchnutí)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
 - Proplach (vyp/1 s)
 - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele)
 - Proplach pachového uzávěru (vyp/zap)
 - Doba splachování (1-15 s)
- materiál: Čelní deska plast
- povrch: Čelní deska chrom
- rozměry čelní desky: š 124 mm x v 153,5 mm x h 12 mm

údaje o dodání

- hmotnost: 0,78 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II
Urinal-Modul MONTUS

obj. č.: 01 193 00 99 nebo
obj. č.: 03 075 00 99 nebo