

Číslo položky: 01 875 00 99

## elektromagnetický ventil termická dezinfekce monostabilní, 12 V



Magnetický ventil může být v naplánované přípojce vodní trasy použit dodatečně. Funkce: Horká voda je přiváděna v bypassu na termostatickém ventilu. Ovládání probíhá přes stavební přípojku (rozvody budovy, klíčový spínač atd.).

### obsah balení

- Magnetický ventil TD, monostabilní, 12 V, s připojovací přírubou a předfiltrem
- Kabel adaptéru

### údaje o dodání

- hmotnost: 0,12 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 566 00 99	nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 490 00 99	nebo
elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 537 00 99	nebo

### doporučené příslušenství

připojovací kabel termické dezinfekce 5 m	obj. č.: 51 014 00 99	nebo
připojovací kabel termické dezinfekce 10 m	obj. č.: 51 015 00 99	nebo
klíčový spínač termické dezinfekce	obj. č.: 01 538 00 99	