

Číslo položky: 00 833 28 99

sprchový panel LINUS Trend DP-SC-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Ze stabilního nerezového vytlačovaného profilu s kvalitním kartáčovaným povrchem. Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Přívětivý servis a montáž jedním montážním pracovníkem. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora.

obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
 - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
 - Samouzavírací knoflík SC
 - samouzavírací kartuše SC
 - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
- Sprchová hlavice COMFORT 13°, s ochranou proti vandalismu, s jemným proudem a nopyky proti vodnímu kameni
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y), zpětnou klapkou RV (EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné
- průtok při 3 bar: 9 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo ušlechtilá ocel
- povrch: Aktivace chrom; Sprchová hlavice chrom; Tělo kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry: š 220 mm x v 1263 mm x h 70 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 8,90 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

mýdelník LINUS Trend

obj. č.: 00 836 28 99

oznámení



