

Číslo položky: 00 834 28 99

## sprchový panel LINUS Trend DP-SC-T-H smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Ze stabilního nerezového vytlačovaného profilu s kvalitním kartáčovaným povrchem. Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Přívětivý servis a montáž jedním montážním pracovníkem. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora.

### obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
  - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
  - Samouzavírací knoflík SC
  - samouzavírací kartuše SC
  - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
- Ruční sprcha, 3nás. přestavitelná a připojovací hadice
- Tyč sprchy
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y), zpětnou klapkou RV (EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

### technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné
- průtok při 3 bar: 9 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Tělo ušlechtilá ocel
- povrch: Výtok chrom; Aktivace chrom; Tělo kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry: š 220 mm x v 1263 mm x h 70 mm
- délka sprchové hadice: 1500 mm
- délka sprchové tyče: 685 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaqua

### údaje o dodání

- hmotnost: 9,20 kg/kus
- jednotka balení: 1

### doporučené příslušenství

mýdelník LINUS Trend

obj. č.: 00 836 28 99

### oznámení

