

Číslo položky: 01 653 06 99

# nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW EH M smíchaná voda

Manuální pákové ovládání.

## obsah balení




- páková nástěnná umyvadlová armatura
  - Ovládací rukojeť z mosazi
  - Ventil k provádění manuální termické dezinfekce (v souladu s DVGW list W 551)
  - směšovací keramická kartuše pro pákovou armaturu s omezovačem horké vody i průtoku
  - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
  - Otočné ramínko (aretovatelné) s nízko-aerosolovým perlátorem Care
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

## technické údaje

- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 210 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: PA-IX 38238/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

## údaje o dodání

- hmotnost: 4,79 kg/kus
- jednotka balení: 1



## doporučené příslušenství

S-připojovací sada s předuzávěrem  
 umyvadlový výtokový ventil OPEN  
 umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 23 775 00 99  
 obj. č.: 02 002 06 99      nebo  
 obj. č.: 02 000 06 99      nebo