

Číslo položky: 02 142 06 99

stojánkový na studenou vodu MODUS K HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Kompaktní armatura otevř/zavř pro umývatko.



obsah balení


- stojánkový ventil
 - Keramická vršek
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

technické údaje

- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Aktivace zinkový odlitek; Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit

údaje o dodání

- hmotnost: 1,23 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

Perlátor max. 5,7 l/min nezávislý na tlaku, chráněný proti krádeži	obj. č.: 02 121 06 99	
rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 428 06 99	nebo
rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 429 06 99	nebo