


Číslo položky: 02 110 06 99

# samouzavírací umyvadlová armatura PURIS SC HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.



## obsah balení

- samouzavírací jednotvorová armatura
  - samouzavírací kartuše SC II
  - Zapuštěný perlátor (chráněný proti krádeži)
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 410 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

## technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- Zertifikate: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

## údaje o dodání

- hmotnost: 1,64 kg/kus
- jednotka balení: 1

## doporučené příslušenství

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem  
 Klíč na perlátory pro zapuštěné perlátory M24  
 umyvadlový výtokový ventil OPEN  
 umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 05 430 06 99  
 obj. č.: 78 233 00 99  
 obj. č.: 02 002 06 99 nebo  
 obj. č.: 02 000 06 99 nebo