

Číslo položky: 01 614 06 99

nástěnná sprchová armatura VITUS VD C T / u smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Spouštění přes CVD dotykovou elektroniku s automatickým procesem uzavření. Bateriový provoz. Sprchová přípojka spodní. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

obsah balení

- elektronická samouzavírací nástěnná sprchová armatura
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - Dotyková elektronika CVD, programovatelná, chráněna proti postřiku a působení vodního paprsku IP65
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
 - Příhrádka na baterii 6 V (integrována)
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Aktivační síla (lehce/středně/těžce)
 - Manuální programování (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-950 s)
 - hygienický proplach (vyp/1-1000 s, každých 1-250 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-250 hod)
 - Doba zablokování aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
- možnost nastavení manuálním programováním
 - Max. doba chodu (4-120 s, 10 programových stupňů)
 - hygienický proplach (vyp/20 s, každých 24 h)
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit (dole)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: B

údaje o dodání

- hmotnost: 4,29 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------|
| S-připojovací sada s předuzávěrem | obj. č.: 23 775 00 99 | |
| Sprchová sada 900 | obj. č.: 29 207 06 99 | nebo |
| Sprchová sada 680 | obj. č.: 29 208 06 99 | nebo |

obj. č.: 29 239 00 99 nebo
obj. č.: 29 240 00 99 nebo

Pro propojení se systémem SWS pro hospodaření s vodou

SWS Server obj. č.: 00 500 00 99

SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV obj. č.: 00 507 00 99

Pro parametrizaci pomocí Single Control SSC

SSC Bluetooth®-Modul VITUS obj. č.: 00 917 00 99