

Číslo položky: 02 173 06 99

elektronická umyvadlová-armatura MODUS E HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Řízeno infračerveným senzorem. Síťový provoz.



obsah balení

- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
 - infračervený elektronický senzor, programovatelný
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - Perlátor
 - připojovací kabel 200 mm, se zástrčkou 2pólovou, třída ochrany IP 65
 - Flexibilní připojovací hadice G 3/8 vnitřní závit x 450 mm, s předfiltrem
- Zástrčkový síťový zdroj 6 V DC, 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

technické údaje

- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Rozsah dosahů senzoru (cca 2-17 cm)
 - hygienický proplach (vyp/každých 30 s, 24 hodin po posledním spláchnutí)
 - Zastavení čištění (vyp/120 s)
- průtok: max. 1 gpm \approx 3,8 l/min
- průtok: 0,5 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (krátkodobě, např. pro termickou dezinfekci)
- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- Zertifikate: P-IX 29853/IO, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,62 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem
 Perlátor Set LEED 1,3 l
 umyvadlový výtokový ventil OPEN
 umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 05 430 06 99

obj. č.: 28 931 06 99 nebo

obj. č.: 02 002 06 99 nebo

obj. č.: 02 000 06 99 nebo