

Číslo položky: 01 226 06 99

## elektronická umyvadlová armatura PURIS E HD-M - vysokotlaká smíchaná voda

Řízeno infračerveným senzorem. Bateriový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. S prodlouženým výtokem 140 mm.



### obsah balení


- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
  - Regulátor teploty
  - infračervený elektronický senzor, programovatelný
  - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Perlátor
  - Přihrádka na baterii 6 V (integrovaná)
- 4x AAA alkalické baterie 1,5 V
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Max. doba chodu (1-360 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
  - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
  - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/300 s/120 s)
  - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- Zertifikate: P-IX 9523-I, Belgaqua
- třída hluku: I

### údaje o dodání

- hmotnost: 2,63 kg/kus
- jednotka balení: 1



---

### **doporučené příslušenství**

SSC Bluetooth®-Modul

obj. č.: 00 916 00 99

ventil pro vyrovnání tlaku PBV

obj. č.: 06 558 12 99

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem

obj. č.: 05 430 06 99

### **oznámení**