

Číslo položky: 02 110 06 99


samouzavírací umyvadlová armatura PURIS SC HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda



Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.

obsah balení

- samouzavírací jednotvorová armatura
 - samouzavírací kartuše SC II
 - Zapuštěný perlátor (chráněný proti krádeži)
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 410 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla



technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- Zertifikate: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,64 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem
 Klíč na perlátory pro zapuštěné perlátory M24
 umyvadlový výtokový ventil OPEN
 umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 05 430 06 99
 obj. č.: 78 233 00 99
 obj. č.: 02 002 06 99 nebo
 obj. č.: 02 000 06 99 nebo