

Číslo položky: 03 089 00 99

Urinal-Modul MONTUS Typ COMPACT II LC

Modul pisoáru montážní výška 115 cm s podomítkovým tlakovým splachovačem COMPACT II. Pro montáž na stěnu stojanu a nástěnnou montáž. Samonosný, práškově povlakovaný profilový ocelový rám s výškově přestavitelnými nožkami a traverzami. Spouštění splachování přes ovládání COMPACT LC.

obsah balení

- modul pro pisoáry
 - Traverza s podomítkovým tlakovým splachovačem COMPACT II, s předuzávěrem a čistícím víkem, výškově přestavitelná, koncipována pro ovládání pisoáru COMPACT LC
 - Traverza pro koleno odtoku a krycí zátku, výškově přestavitelná
 - Traverza pro upevnění pisoáru 40-375 mm, výškově přestavitelná
 - Traverza s odhlučněnou přípojkou pisoáru, s krycí zátkou, výškově přestavitelná
 - Flexibilní hadice
 - Pozinkované, výškově nastavitelné montážní patky 0 - 20 cm s protiskluzem
- Upevňovací materiál pro montáž pisoáru (upevňovací čepy M 8 x 100 mm, ochranná hadice, plastová spojovací pouzdra, matice, podložky, krytky)
- Upevňovací materiál pro montážní nožky

technické údaje

- průtok: 0,8 - 5,0 bar
- splachovací proud: 0,3 l/s
- materiál: Rám ocel; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Rám s práškovým povlakem
- rozměry: š 50 cm x v 124 cm
- Přípojka odpadní vody: Ø 50 mm
- Přípojka vody: DN 15 G 1/2 vnější závit (pravý)
- Vývod odpadní vody: Ø 50 mm
- Vývod vody: DN 15 G 1/2 vnitřní závit

údaje o dodání

- hmotnost: 12,00 kg/kus
- jednotka balení: 1



nutné příslušenství

| | |
|--|----------------------------|
| Urinal-přívodní armatura DN 15 | obj. č.: 03 105 00 99 |
| <u>Při montáži na stěnu</u> | |
| sada upevnění na stěnu MONTUS (120 - 170 mm) | obj. č.: 03 071 00 99 nebo |
| sada upevnění na stěnu MONTUS (150 - 210 mm) | obj. č.: 03 077 00 99 nebo |
| <u>Ovládání pisoárů</u> | |
| Urinal ovládání COMPACT LC | obj. č.: 01 196 00 99 nebo |
| Urinal ovládání COMPACT LC | obj. č.: 01 197 00 99 nebo |