

Číslo položky: 02 185 06 99

## nástěnná sprchová armatura MODUS MD-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Manuální otevř/zavř ovládání.

### obsah balení




- otevř./zavř. nástěnná sprchová armatura
  - Ovládací tlačítko otevř./zavř.
  - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - IsoBody sada
  - keramická kartuše s funkcí otevřeno/zavřeno
- 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

### technické údaje

- Max. provozní teplota: 65 °C (pro tepelnou dezinfekci 80 °C max. 10 min./den)
- Max. teplota na výtoku: 38 - 43 °C nastavitelné
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit (dole)
- Zertifikate: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: S

### údaje o dodání

- hmotnost: 2,10 kg/kus
- jednotka balení: 1



### doporučené příslušenství

Sprchová sada 900	obj. č.: 29 207 06 99	nebo
Sprchová sada 680	obj. č.: 29 208 06 99	nebo
	obj. č.: 29 239 00 99	nebo
	obj. č.: 29 240 00 99	nebo

### oznámení