

Číslo položky: 00 825 08 99

## sprchový panel LINUS DP-SC-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Ze stabilního lisovaného hliníkového profilu s kvalitním, eloxovaným povrchem. Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklonnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora. Volitelně s magnetickým ventilem pro termickou dezinfekci s SWS.

### obsah balení



- samouzavírací nástěnný sprchový panel
  - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
  - Samouzavírací knoflík SC
  - magnetický ventil 12 V k provádění ruční termické dezinfekce (dle DVGW)
  - samouzavírací kartuše SC II
  - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
  - 2 předfiltry
- Sprchová hlavice AEROSOLARM 20° ± 6°, s ochranou proti vandalismu
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

### technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo hliník; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom; Sprchová hlavice chrom; Tělo kartáčovaný hliník, elox.
- rozměry: š 226 mm x v 1200 mm x h 115 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaqua

### údaje o dodání

- hmotnost: 14,90 kg/kus
- jednotka balení: 1



### nutné příslušenství

klíčový spínač termické dezinfekce	obj. č.: 01 538 00 99
podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 566 00 99 nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 490 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 537 00 99 nebo

### doporučené příslušenství

mýdelník sprchový panel LINUS	obj. č.: 00 809 08 99
s termostatem rukojeť EasyGrip	obj. č.: 29 192 06 99

ventil pro zkušební odběr pro sprchové hlavice obj. č.: 01 817 00 99

Při nástěnné přípojce shora

sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm obj. č.: 08 481 06 99 nebo

sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm obj. č.: 08 482 06 99 nebo

přípojovací krytka sprchový panel LINUS 150 - 450 mm obj. č.: 00 839 08 99 nebo

přípojovací krytka sprchový panel LINUS 451 - 950 mm obj. č.: 00 840 08 99 nebo