

Číslo položky: 00 827 08 99

## sprchový panel LINUS DP-SC-V předem smíchaná voda

Ze stabilního lisovaného hliníkového profilu s kvalitním, eloxovaným povrchem. Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklopnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora.

### obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
  - Samouzavírací knoflík SC
  - samouzavírací kartuše SC II
- Sprchová hlavice AEROSOLARM 20° ± 6°, s ochranou proti vandalismu
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

### technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo hliník; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom; Sprchová hlavice chrom; Tělo kartáčovaný hliník, elox.
- rozměry: š 226 mm x v 1200 mm x h 115 mm
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaqua

### údaje o dodání

- hmotnost: 15,00 kg/kus
- jednotka balení: 1

### doporučené příslušenství

|  |                            |
|--|----------------------------|
| mýdelník sprchový panel LINUS                        | obj. č.: 00 809 08 99      |
| sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm  | obj. č.: 08 481 06 99 nebo |
| sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm | obj. č.: 08 482 06 99 nebo |
| přípojovací krytka sprchový panel LINUS 150 - 450 mm | obj. č.: 00 839 08 99 nebo |
| přípojovací krytka sprchový panel LINUS 451 - 950 mm | obj. č.: 00 840 08 99 nebo |
| ventil pro zkušební odběr pro sprchové hlavice       | obj. č.: 01 817 00 99      |

