

Číslo položky: 01 918 28 99

podomítková sprcha LINUS D C T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Pro podomítkový Masterbox WBD-E-T. Spouštění přes CVD dotykovou elektroniku s automatickým procesem uzavření. Volitelný bateriový nebo síťový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.




obsah balení

- čelní deska
 - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
 - Dotyková elektronika CVD, programovatelná, chráněna proti postříku a působení vodního paprsku IP65
- montážní rám
- Upevňovací materiál

technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Aktivační síla (lehce/středně/těžce)
 - Manuální programování (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-950 s)
 - hygienický proplach (vyp/1-1000 s, každých 1-250 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-250 hod)
 - Doba zablokování aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
- možnost nastavení manuálním programováním
 - Max. doba chodu (4-120 s, 10 programových stupňů)
 - hygienický proplach (vyp/20 s, každých 24 h)
- materiál: Aktivace mosaz; Čelní deska ušlechtilá ocel
- povrch: Aktivace chrom; Čelní deska kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry čelní desky: š 173 mm x v 281 mm x h 11,5 mm
- druh ochrany: IP65 (dotyková elektronika CVD)



údaje o dodání

- hmotnost: 1,88 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

podomítkový Masterbox WBD-E-T	obj. č.: 01 802 00 99
univerzální přihrádka na baterie 6 V	obj. č.: 01 557 00 99 nebo
podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 315 00 99 nebo
lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 582 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 583 00 99 nebo

doporučené příslušenství

univerzální-připojovací kabel 5 m	obj. č.: 01 570 00 99 nebo
univerzální-připojovací kabel 10 m	obj. č.: 01 571 00 99 nebo
CVD-ochranný filtr	obj. č.: 00 906 00 99
s termostatem rukojeť EasyGrip	obj. č.: 29 192 06 99
sprchová hlavice COMFORT Flex	obj. č.: 01 821 06 99 nebo

sprchová hlavice Aerosolarm	obj. č.: 01 814 06 99 nebo
SWS Server	obj. č.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	obj. č.: 00 501 00 99 a/nebo
SWS Bus-Extender Funk BE-F	obj. č.: 00 502 00 99 a/nebo
SSC Bluetooth®-Modul	obj. č.: 00 916 00 99
nástěnné připojovací koleno PURIS	obj. č.: 06 469 06 99 nebo
nástěnné připojovací koleno	obj. č.: 06 463 06 99 nebo
<u>Pro termickou dezinfekci s SWS</u>	
elektromagnetický ventil termická dezinfekce SWS	obj. č.: 01 874 00 99
<u>Pro manuální termickou dezinfekci</u>	
elektromagnetický ventil termická dezinfekce	obj. č.: 01 875 00 99
klíčový spínač termické dezinfekce	obj. č.: 01 538 00 99
podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 566 00 99 nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 490 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 537 00 99 nebo
<u>Při příliš hluboké vestavbě Masterboxu</u>	
prodloužení sada D-E-T 25 mm	obj. č.: 01 860 06 99 nebo
prodloužení sada D-E-T 50 mm	obj. č.: 01 865 06 99 nebo