

Číslo položky: 01 802 00 99

podomítkový Masterbox WBD-E-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Pro podomítkové sprchové armatury LINUS/LINUS Basic D-C-T. Elektronické spouštění. S utěsněnými průchodkami v plášti a vnitřním předuzávěrem. Možné dodatečné upevnění magnetického ventilu k termické dezinfekci.



obsah balení


- Masterbox
 - Sada pro hrubou vestavbu
 - Podomítková sprchová armatura se 2 předuzávěry
 - magnetický ventil 6 V
 - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - 2 předfiltry
 - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- Splachovací hrdlo
- Čistící kryt

technické údaje

- průtok při 3 bar: 15 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (pro tepelnou dezinfekci 80 °C max. 10 min./den)
- materiál: Tělo plast; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- rozměry: š 125 mm x v 246 mm x h 158 mm
- hloubka: 88 - 112 mm
- Přípojka: 2x G 1/2 vnitřní závit
- Vývod: G 1/2 vnitřní závit
- Zertifikate: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: A

údaje o dodání

- hmotnost: 3,08 kg/kus
- jednotka balení: 1



nutné příslušenství

podomítková sprcha LINUS D C T	obj. č.: 01 918 06 99	nebo
podomítková sprcha LINUS D C T	obj. č.: 01 918 28 99	nebo
podomítková sprcha LINUS Basic D C T	obj. č.: 01 909 28 99	nebo
<u>K utěsnění konstrukce podle DIN 18534</u>		
manžeta pro roztažné zóny	obj. č.: 00 920 00 99	

doporučené příslušenství

sprchový modul MONTUS	obj. č.: 03 091 00 99
-----------------------	-----------------------

montážní návod

- Napájení proudem naplánujte způsobem který odpovídá příslušné elektronice

sprchy.