



Číslo položky: 01 904 00 99

## podomítkový Masterbox WBD-E-M smíchaná voda

Pro podomítkové sprchové armatury LINUS D-C-M nebo LINUS Basic D-C-M.  
Elektronické spouštění. S utěsněnými průchodkami v plášti a vnitřním předuzávěrem.



### obsah balení

- Masterbox
  - Sada pro hrubou vestavbu
  - Podomítková sprchová armatura se 2 předuzávěry
  - magnetický ventil 6 V
  - směšovací kartuše
  - 2 předfiltry
  - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- Splachovací hrdlo
- Čistící kryt

### technické údaje

- průtok při 3 bar: 15 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo plast; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- rozměry: š 138 mm x v 149 mm x h 140 mm
- hloubka: 100 - 124 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- Zertifikate: Belgaqua

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,97 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítková sprcha LINUS D C M	obj. č.: 01 919 06 99	nebo
podomítková sprcha LINUS D C M	obj. č.: 01 919 28 99	nebo
podomítková sprcha LINUS Basic D C M	obj. č.: 01 920 28 99	nebo
<u>K utěsnění konstrukce podle DIN 18534</u>		
manžeta pro roztažné zóny	obj. č.: 00 919 00 99	

### doporučené příslušenství

sprchový modul MONTUS	obj. č.: 03 091 00 99
-----------------------	-----------------------

### montážní návod

- Napájení proudem naplánujte způsobem který odpovídá příslušné elektronice sprchy.