

Číslo položky: 01 652 06 99

## nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW Auf/Zu T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Manuální otevř/zavř ovládání.

### obsah balení


- otevř./zavř. nástěnná umyvadlová armatura
  - Ovládací tlačítko otevř./zavř.
  - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - ventil (mechanický) k provádění termické dezinfekce (dle DVGW)
  - keramická kartuše s funkcí otevřeno/zavřeno
  - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
  - Otočné ramínko (aretovatelné) s nízko-aerosolovým perlátorem Care
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

### technické údaje

- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 210 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 5,05 kg/kus
- jednotka balení: 1



### doporučené příslušenství

S-přípojovací sada s předuzávěrem

obj. č.: 23 775 00 99