


Číslo položky: 02 156 06 99

samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC HD-M small - vysokotlaká smíchaná voda

Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.



obsah balení

- samouzavírací jednotvorová armatura
 - samouzavírací kartuše SC II s omezoavčem horké vody
 - Perlátor
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- Zertifikate: PA-IX 29071/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,85 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

rohový ventil s termostatem

obj. č.: 09 414 06 99

ventil pro vyrovnání tlaku PBV

obj. č.: 06 558 12 99

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem

obj. č.: 05 430 06 99