

Artikelnummer: 02 186 06 99

# Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T mit Brausegarnitur Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Manuelle Auf/Zu-Betätigung.

## Lieferumfang

- Auf/Zu-Aufputz-Duscharmatur
  - Betätigungsknopf Auf/Zu
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - IsoBody-Gehäuse
  - Auf/Zu-Keramikkartusche
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Handbrause mit Antikalkknoppen, 3-fach verstellbar
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)
- Brausestange (Edelstahl)
- Befestigungsmaterial

## Technische Daten

- Strahlarten: Soft, Vital, Power
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C einstellbar
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom, Edelstahl poliert
- Länge Brauseschlauch: 1500 mm
- Länge Brausestange: 900 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)

## Lieferdaten

- Gewicht: 3,52 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

## Empfohlene zugehörige Artikel

Durchflussbegrenzer LEED  
Durchflussbegrenzer BREEAM

Artikelnr.: 29 239 00 99  
Artikelnr.: 29 240 00 99

oder  
oder

## Hinweis

