

Artikelnummer: 01 658 06 99

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-SC-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang



- Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - Selbstschlussknopf SC
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 5,08 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1



Empfohlene zugehörige Artikel

S-Anschlussset mit Vorabspernung

ArtikelNr.: 23 775 00 99