

número de artículo: 01 617 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VD- abierta/cerrada-T / u Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado. Conexión de ducha inferior

Consta de



- Mezclador de ducha adosado on/ off
 - Botón de accionamiento on/off
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Cartucho cerámico abierto / cerrado
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Características técnicas

- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (abajo)
- Certificación: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 4,22 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre
Kit de ducha 900
Kit de ducha 680

Artículo No.: 23 775 00 99
Artículo No.: 29 207 06 99 o
Artículo No.: 29 208 06 99 o
Artículo No.: 29 239 00 99 o
Artículo No.: 29 240 00 99 o