

número de artículo: 02 248 06 99

## Fluxor de inodoro adosado SCHELLOMAT Basic SV, DN 20

Diseño enteramente de metal con pulsador de latón. Según DIN EN 12541. Descarga simple.

### Consta de

- Fluxor de inodoro adosado
  - Cartucho temporizado con aguja de limpieza automática
  - Válvula de aislamiento
- Embellecedor pulsador Ø 60 mm
- Conexión de la tubería de descarga con corte de tubería

### Características técnicas

- Presión del caudal: 1,2 - 5,0 bar
- Una descarga: 4,5 - 9,0 l
- Caudal: 1,0 - 1,3 l/s
- Material: Carcasa Latón; Partes en contacto con el agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Plástico
- Acabado: Cromo
- Conexión: DN 20 G 3/4 RE
- Conexión de tubo de descarga: Ø 26 mm
- Certificación: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: II, al 100% de caudal

### Datos de suministro

- Peso: 1,03 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

Kit de tubería de descarga de inodoro      Artículo No.: 03 209 06 99      o

