

número de artículo: 01 137 00 99

Fluxor empotrado para inodoro COMPACT II ND

Fluxor empotrado de baja presión silencioso. Para la combinación con todos los controles de inodoro o escudos pulsadores de inodoro de baja presión de SCHELL. Según DIN EN 12541. Válvula de aislamiento interna.

Consta de

- Masterbox
 - Carcasa para obra
 - Grifería de descarga empotrada COMPACT II ND con válvula de aislamiento y tapón de descarga
 - Corte de tubería (DIN EN 12541)
- Tapa empotrada
- Tubo de descarga regulable en altura con enchufe de conexión

Características técnicas

- Presión del caudal: 0,8 - 2,5 bar
- Caudal: 1,4 l/s
- Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Conexión: DN 25 G 1 RE (a la derecha)
- Salida: Tubo de descarga Ø 45 mm
- Certificación: dr, Watermark, WELS

Datos de suministro

- Peso: 1,67 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Escudo pulsador para inodoro EDITION ND	Artículo No.: 02 815 06 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ND	Artículo No.: 02 815 15 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ND	Artículo No.: 02 815 28 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO ND	Artículo No.: 02 814 06 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO ND	Artículo No.: 02 814 15 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO ND	Artículo No.: 02 814 28 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO ND 100	Artículo No.: 02 824 06 99 o

