

número de artículo: 01 653 06 99

Grifería de lavabo adosada VITUS VW-EH-M Agua mezclada

Accionamiento monomando manual.

Consta de

- Grifería de lavabo monomando adosada
 - Maneta de latón
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
 - Cartucho cerámico mezclador monomando con agua caliente y limitación de caudal
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Salida orientable (bloqueable) con aireador
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Características técnicas

- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 210 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: PA-IX 38238/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 4,79 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre	Artículo No.: 23 775 00 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99 o