

número de artículo: 02 136 06 99

Grifería de lavabo adosada PETIT SC Agua fría / agua premezclada

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.



Consta de

- Grifería mural temporizada
 - Botón temporizado SC
 - Cartucho temporizado SC II
 - Regulador de caudal
- Embellecedor Ø 60 mm

Características técnicas

- duración: 6 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 0,8 - 5,0 bar
- Material: Carcasa Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, dr, WRAS
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 0,80 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Extensión PETIT SC	Artículo No.: 61 662 06 99	
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99	o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99	o