

número de artículo: 00 202 06 99

## Grifería electrónica de lavabo PURIS E HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Controlado por sensor de infrarrojos. Excluyendo la fuente de alimentación.  
Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL.  
Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Diseñado para el suministro de  
energía a través del sistema de gestión de agua SCHELL SWS o una unidad de  
suministro de energía central. Con salida extendida 140 mm.



### Consta de

- Grifo de un orificio con sensor de infrarrojos
  - Sensor electrónico de infrarrojos, programable
  - Electroválvula 6 V con prefiltro
  - Regulador de caudal
  - Cable de conexión 250 mm, con conector tripolar, clase de protección IP 65
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 mm, con prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

### Características técnicas

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 - 360 s)
  - Tiempo de seguimiento (0,6 - 60 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 - 600 s, cada 1 - 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 15 - 600 s)
  - Flujo continuo (apagado / 15 - 600 s)
  - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 - 254 h tras la última utilización)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 - 360 s)
- Opciones de configuración manual
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 30 s, cada 24 h tras la última descarga / cada 24 h)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 300 s / 120 s)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 s)
- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: G 3/8 RI
- Certificación: P-IX 9523-I
- Clase de ruido: I

### Datos de suministro

- Peso: 2,43 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Servidor SWS                   | Artículo No.: 00 500 00 99 |
| SWS Adaptador alimentación Bus | Artículo No.: 00 505 00 99 |
| SWS Extensor de bus radio BE-K | Artículo No.: 00 501 00 99 |

### Artículos relacionados recomendados

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro                  | Artículo No.: 05 430 06 99   |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN  | Artículo No.: 02 002 06 99 o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN                                       | Artículo No.: 02 000 06 99 o |
| <u>Fuente de alimentación opcional mediante fuente de alimentación común</u> |                              |
| Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                     | Artículo No.: 01 315 00 99 o |
| Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artículo No.: 01 582 00 99 o |
| Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz               | Artículo No.: 01 583 00 99 o |