

número de artículo: 01 196 00 99

## Control de urinario COMPACT LC

Alimentación a batería. Control de descarga de aplicación universal a prueba de vandalismo, con sensor LC de sifón resistente a la corrosión. Para todas las unidades de cerámica y acero inoxidable. Conector plug&play, IP 54.



### Consta de

- Módulo electrónico
- Válvula solenoide con adaptador
- Compartimento para baterías 6 V, clase de protección IP 65
- 4x baterías alcalinas AA 1,5 V
- Sifón de urinario con sensor LC

### Características técnicas

- Functions
  - Descarga antiestancamiento (cada 24 h tras la última descarga)
  - Modo "Estadio" automático (descarga reducida para frecuencias de uso mayores que 2 usuarios cada 5 minutos)
  - Señal acústica (con nivel de batería bajo)
  - Descarga de bloqueo de olores (con nivel de agua bajo)
  - Interrupción de descarga automática (con tubo de desagüe obstruido)
- Posibilidad de ajuste a través del sistema Reed (accesorio)
  - Programas de descarga (1 l, 2 l, descarga híbrida)
  - Descarga a intervalos 5x (2 min de tiempo de actuación por descarga)
  - Descarga de limpieza 10 s
  - Parada de limpieza 180 s
  - Programa de diagnóstico

### Datos de suministro

- Peso: 0,60 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Conexión de entrada de urinario DN 15 RV válvulas anti-retorno	Artículo No.: 03 112 00 99 o
Conexión de entrada de urinario DN 15	Artículo No.: 03 105 00 99 o
Módulo de urinario MONTUS	Artículo No.: 03 089 00 99 o
Módulo de urinario MONTUS	Artículo No.: 03 075 00 99 o
Fluxor de urinario empotrado COMPACT II	Artículo No.: 01 193 00 99 o

### Artículos relacionados recomendados

Cable sensor COMPACT LC	Artículo No.: 01 524 00 99
<u>Para el ajuste del programa desde fuera, en la cerámica</u>	
Lengüeta de contacto COMPACT LC	Artículo No.: 01 529 00 99