

número de artículo: 02 477 06 99

## Fluxor de urinario adosado SCHELLOMAT Basic SV, DN 15

Diseño enteramente de metal con pulsador de latón. Según DIN EN 12541.

### Consta de


- Fluxor de urinario adosado
  - Cartucho temporizado con prefiltro
  - Válvula de aislamiento
- Conector interno de urinario
- Embellecedor pulsador Ø 60 mm
- Tubo de descarga Ø 18 mm x 193 mm

### Características técnicas

- Presión del caudal: 0,8 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Caudal: max. 0,3 l/s
- Caudal ajustable: 1,0 - 6,0 l
- Material: Carcasa Latón; Partes en contacto con el agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Plástico
- Acabado: Cromo
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Salida: Conector interno Ø 43 mm (tubo de descarga Ø 18 mm)
- Certificación: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- Clase de ruido: II, al 100% de caudal

### Datos de suministro

- Peso: 0,71 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Tubo de descarga Ø 18 mm acodado	Artículo No.: 50 223 06 99	o
Tubo de descarga Ø 18 mm acodado	Artículo No.: 50 291 06 99	o
Conector externo de urinario	Artículo No.: 27 820 06 99	
Módulo de urinario MONTUS	Artículo No.: 03 090 00 99	