

número de artículo: 01 918 28 99

## Ducha empotrada LINUS D-C-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Para Masterbox empotrada WBD-E-T. Activación mediante CVD-Touch electrónico con cierre automático. Opción de alimentación a batería o a red. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC.



### Consta de

- Placa frontal
  - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
  - CVD-Touch electrónico, programable, protegido frente a salpicaduras y chorros de agua, IP65
- Bastidor de montaje
- Material de instalación

### Características técnicas

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Fuerza de funcionamiento (pequeña / mediana / grande)
  - Programación manual (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 - 950 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 1 - 1000 s, cada 1 - 250 h tras la última descarga / cada 1 - 250 h)
  - Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 - 255 s, tiempo de desconexión 1 - 2000 min)
- Opciones de configuración a través de la programación manual
  - Máx. tiempo de descarga (4 - 120 s, 10 niveles de programa)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)
- Material: Funcionamiento Latón; Placa frontal Acero inoxidable
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Placa frontal Acero inoxidable cepillado
- Medidas del panel frontal: a 173 mm x a 281 mm x p 11,5 mm
- clase de protección: IP65 (electrónica táctil CVD)



### Datos de suministro

- Peso: 1,88 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Masterbox empotrada WBD-E-T	Artículo No.: 01 802 00 99	
Compartimento para baterías universal 6 V	Artículo No.: 01 557 00 99	o
Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 315 00 99	o
Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 582 00 99	o
Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 583 00 99	o

**Artículos relacionados recomendados**

Cable de conexión universal 5 m	Artículo No.: 01 570 00 99 o
Cable de conexión universal 10 m	Artículo No.: 01 571 00 99 o
Filtro protector CVD	Artículo No.: 00 906 00 99
Mando termostática EasyGrip	Artículo No.: 29 192 06 99
Cabezal de ducha COMFORT Flex	Artículo No.: 01 821 06 99 o
Cabezal de ducha aireador reductor	Artículo No.: 01 814 06 99 o
Servidor SWS	Artículo No.: 00 500 00 99
SWS Extensor de bus radio BE-K	Artículo No.: 00 501 00 99 y/o
SWS Extensor de bus radio BE-F	Artículo No.: 00 502 00 99 y/o
Módulo SSC Bluetooth®	Artículo No.: 00 916 00 99
Codo de conexión de pared PURIS	Artículo No.: 06 469 06 99 o
Codo de conexión de pared	Artículo No.: 06 463 06 99 o
<u>Para desinfección térmica con SWS</u>	
Válvula solenoide para desinfección térmica SWS	Artículo No.: 01 874 00 99
<u>Para la desinfección térmica manual</u>	
Válvula solenoide para desinfección térmica	Artículo No.: 01 875 00 99
Interruptor de llave para desinfección térmica	Artículo No.: 01 538 00 99
Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 566 00 99 o
Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 490 00 99 o
Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 537 00 99 o
<u>En caso de instalación demasiado profunda de la Masterbox</u>	
Juego de extensión D-E-T 25 mm	Artículo No.: 01 860 06 99 o
Juego de extensión D-E-T 50 mm	Artículo No.: 01 865 06 99 o