

número de artículo: 01 875 00 99

## Válvula solenoide para desinfección térmica Monoestable, 12 V



La electro-válvula puede instalarse a posteriori en la conexión prevista de un circuito de agua. Funcionamiento: El agua caliente se canaliza por fuera de la válvula termostática. El control se realiza por medio de la conexión proporcionada por el cliente (sistema de control central del edificio, interruptor, etc.).

### Consta de

- Válvula solenoide DT, monoestable, 12 V, con tuerca de conexión doble y prefiltro
- Cable adaptador

### Datos de suministro

- Peso: 0,12 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 566 00 99	o
Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 490 00 99	o
Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 537 00 99	o

### Artículos relacionados recomendados

Cable de conexión desinfección térmica 5 m	Artículo No.: 51 014 00 99	o
Cable de conexión desinfección térmica 10 m	Artículo No.: 51 015 00 99	o
Interruptor de llave para desinfección térmica	Artículo No.: 01 538 00 99	