

número de artículo: 02 162 06 99

## Juego de conversión para panel de ducha adosado LINUS, de DP-SC-T a DP-C-T



Para la conversión de la activación manual a la activación electrónica.

### Consta de

- Sistema electrónico táctil CVD
- Válvula solenoide con adaptador
- Compartimento para baterías 6 V, clase de protección IP 65
- 4x baterías alcalinas AA 1,5 V
- Material de instalación

### Características técnicas

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Fuerza de funcionamiento (pequeña / mediana / grande)
  - Programación manual (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 - 950 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 1 - 1000 s, cada 1 - 250 h tras la última descarga / cada 1 - 250 h)
  - Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 - 255 s, tiempo de desconexión 1 - 2000 min)
- Opciones de configuración a través de la programación manual
  - Máx. tiempo de descarga (4 - 120 s, 10 niveles de programa)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)
- Acabado: Funcionamiento Cromo

### Datos de suministro

- Peso: 0,70 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1