

número de artículo: 01 194 00 99

Fluxor de inodoro empotrado COMPACT II

Fluxor empotrado silencioso. Para la combinación con todos los controles de inodoro o escudos pulsadores de inodoro de SCHELL. Según DIN EN 12541. Válvula de aislamiento interna.

Consta de

- Masterbox
 - Carcasa para obra
 - Grifería de descarga empotrada COMPACT II con válvula de aislamiento y tapón de descarga
 - Corte de tubería (DIN EN 12541)
- Tapa empotrada
- Tubo de descarga regulable en altura con enchufe de conexión

Características técnicas

- Presión del caudal: 1,2 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Caudal: 1,0 - 1,3 l/s
- Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Conexión: DN 20 G 3/4 RE (a la derecha)
- Salida: Tubo de descarga \varnothing 45 mm
- Certificación: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I, al 100% de caudal

Datos de suministro

- Peso: 1,63 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Control de inodoro EDITION E MANUAL
 Control de inodoro EDITION E
 Escudo pulsador para inodoro EDITION
 Escudo pulsador para inodoro EDITION
 Escudo pulsador para inodoro EDITION
 Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO
 Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO
 Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO
 Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO 100

Artículo No.: 01 028 28 99 o
 Artículo No.: 01 027 28 99 o
 Artículo No.: 02 802 06 99 o
 Artículo No.: 02 802 15 99 o
 Artículo No.: 02 803 28 99 o
 Artículo No.: 02 804 06 99 o
 Artículo No.: 02 804 15 99 o
 Artículo No.: 02 805 28 99 o
 Artículo No.: 02 825 06 99 o

instrucciones de ensamblaje

