


número de artículo: 01 028 28 99

## Control de inodoro EDITION E MANUAL

### Diseño antivandálico

Dispositivo de descarga sin contacto con sensor de infrarrojos y con pulsador para el accionamiento manual. Para fluxores de inodoro empotrados COMPACT II. Activación automática al abandonar el inodoro (monitorización del espacio). Doble descarga. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Alimentación eléctrica mediante SWS, fuente de alimentación o compartimento para baterías.



#### Consta de

- Placa frontal con ventana de sensor de infrarrojos y pulsador para accionamiento manual
- Válvula de derivación mecánica para accionamiento manual en caso de fallo de alimentación o energía
- Válvula solenoide 6 V con prefiltro
- Cartucho temporizado con sistema automático de limpieza
- Placa protectora para la regulación del caudal
- Bastidor de montaje con sensor electrónico de infrarrojos, programable

#### Características técnicas

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Doble descarga (descarga de ahorro 3 l para tiempo de permanencia < 45 s, descarga principal 4,5 / 6 / 9 l)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 - 600 s, cada 1 - 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
  - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 - 254 h tras la última utilización)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 - 360 s)
- Opciones de configuración manual
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / cada 24 h tras la última descarga)
  - Doble descarga (descarga de ahorro 3 l para tiempo de permanencia < 45 s, descarga principal 4,5 / 6 / 9 l)
- Material: Placa frontal Acero inoxidable
- Acabado: Placa frontal Acero inoxidable cepillado
- Medidas del panel frontal: a 120 mm x a 150 mm x p 12 mm

#### Datos de suministro

- Peso: 1,31 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

#### Artículos relacionados necesarios

Fluxor de inodoro empotrado COMPACT II	Artículo No.: 01 194 00 99 o
Bastidor de inodoro MONTUS	Artículo No.: 03 076 00 99 o
<u>Para conexión con el sistema de gestión de agua SWS</u>	
Servidor SWS	Artículo No.: 00 500 00 99
SWS Adaptador alimentación Bus	Artículo No.: 00 505 00 99
SWS Extensor de bus radio BE-K	Artículo No.: 00 501 00 99 y/o

SWS Extensor de bus radio BE-F

Artículo No.: 00 502 00 99 y/o

Alimentación a red

Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artículo No.: 01 315 00 99 o

Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artículo No.: 01 582 00 99 o

Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artículo No.: 01 583 00 99 o

Cable de conexión universal 5 m

Artículo No.: 01 570 00 99 o

Cable de conexión universal 10 m

Artículo No.: 01 571 00 99 o

Alimentación a batería

Compartimento para baterías universal 6 V

Artículo No.: 01 557 00 99