

número de artículo: 02 142 06 99

## Grifo de lavabo agua fría MODUS K HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Grifería compacta abierta/cerrada para lavamanos.




### Consta de

- Grifo de lavabo
  - Cabezal de cerámica
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 mm
- Material de instalación para el montaje de lavabo

### Características técnicas

- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Funcionamiento Fundición de zinc a presión; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: G 3/8 RI



### Datos de suministro

- Peso: 1,23 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo	Artículo No.: 02 121 06 99
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 428 06 99 o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 429 06 99 o