

número de artículo: 01 660 06 99

## Grifería de lavabo adosada VITUS VW- abierta/cerrada-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado.

### Consta de




- Grifería de lavabo adosada abierta/cerrada
  - Botón de accionamiento on/off
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
  - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
  - Cartucho cerámico abierto / cerrado
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Características técnicas

- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 270 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 5,26 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre

Artículo No.: 23 775 00 99