

número de artículo: 01 692 06 99

Grifería de lavabo adosada VITUS VW- abierta/cerrada-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado.

Consta de




- Grifería de lavabo adosada abierta/cerrada
 - Botón de accionamiento on/off
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Válvula (mecánica) para desinfección térmica (según hoja de trabajo DVGW W 551)
 - Cartucho cerámico abierto / cerrado
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Salida orientable (bloqueable) con aireador
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Características técnicas

- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 330 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 5,38 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre

Artículo No.: 23 775 00 99

una noticia