


número de artículo: 01 286 00 99

Control de urinario RETROFIT LC

Alimentación a red. Control de descarga a prueba de vandalismo con sensor LC de sifón resistente a la corrosión. Para el montaje detrás de la cerámica sanitaria. Adecuado para el reequipamiento de instalaciones existentes con las cerámicas de urinario: KERAMAG - Todos / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.



Consta de

- Módulo electrónico
- Trayectoria del agua con válvula solenoide 6 V
- Transformador oculto 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Válvula de aislamiento
- Juego de alimentación especial con conexión del tubo de descarga
- Manguera flexible
- Material de instalación
- Sifón de urinario con sensor LC

Características técnicas

- Functions
 - Descarga antiestancamiento (cada 24 h tras la última descarga)
 - Modo "Estadio" automático (descarga reducida para frecuencias de uso mayores que 2 usuarios cada 5 minutos)
 - Señal acústica (con nivel de batería bajo)
 - Descarga de bloqueo de olores (con nivel de agua bajo)
 - Interrupción de descarga automática (con tubo de desagüe obstruido)
- Posibilidad de ajuste a través del sistema Reed (accesorio)
 - Programas de descarga (1 l, 2 l, descarga híbrida)
 - Descarga a intervalos 5x (2 min de tiempo de actuación por descarga)
 - Descarga de limpieza 10 s
 - Parada de limpieza 180 s
 - Programa de diagnóstico
- Material: Trayectoria del agua Plástico

Datos de suministro

- Peso: 1,10 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Lengüeta de contacto COMPACT LC

Artículo No.: 01 529 00 99

una noticia

instrucciones de ensamblaje