


# SCHELL PURIS E<sup>2</sup>



## HD-K

# 00 281 06 99


# 00 282 06 99

# 00 283 06 99

# 00 284 06 99

# 00 289 06 99 (140 mm)

# 00 292 06 99 (140 mm)



## HD-M

# 00 285 06 99

# 00 286 06 99

# 00 287 06 99

# 00 288 06 99

# 00 290 06 99 (140 mm)

# 00 291 06 99 (140 mm)

# 00 293 06 99 (140 mm)

**HU** Összeszerelési útmutató

 **SCHELL**

- A termék kizárólag beltéri használatra készült.
- A terméket kizárólag fagymentes helyen használja.
- A beszereléshez szakember segítsége szükséges.
- Vegye figyelembe a felhasználási területen érvényes normákat és előírásokat.



### **FIGYELMEZTETÉS!**

#### **Áram okozta sérülésveszély!**

A termék nem megfelelő kezelése áramütést okozhat.

- Az elektronikus alkotóelemek beszerelését, javítását és cseréjét csak képzett villanyszerelő végezheti el.
- A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja le az elektronikus alkatrészek megfelelő biztosítékait.
- Védje a biztosítékot az ismételt bekapcsolástól.

A munkálatok megkezdése és a használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sérülésmentes. Ne szerelje be és ne használja a terméket, ha egy elektronikus alkotóelem hibát jelez.

Semmiképpen se érintse meg a hibás és feszültség alatt álló alkotóelemeket!

### **Biztonsági utasítások az elemekhez**

Mielőtt elrakja a készüléket, vegye ki az elemeket / Ne nyelje le / Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz / Soha ne használjon együtt új és használt elemeket / Soha ne használjon együtt különböző felépítésű, márkájú és típusú elemeket / Ügyeljen a polarításra (+/-) / Gyermekek elől elzárva tartandó / Ne dobja tűzbe / Ny nyissa fel / Ne tölts fel újra / Ha az elemeket rövidre zárják, akkor felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.

### **Szerelési útmutató**

Kérjük, vegye figyelembe a „SCHELL termékek általános beépítési és üzemeltetési követelményei” -t, amely letölthető a [www.schell.eu](http://www.schell.eu) címről -> Szerviz/Letöltések/Általános telepítési feltételek.

### **Csőméretezés és az ivóvíz védelme**

Gondoskodni kell a DIN 1988 300. része, ill. az MSZ-EN 806-3 szerinti megfelelő méretezésről.

Figyelembe kell venni a DIN 1988 100. részének (Ivóvíz védelme, az ivóvíz minőségének betartása), valamint az MSZ-EN 1717 (Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben) előírásait.

### **Vízminőségek**

A SCHELL zuhanyszerelvények alkalmasak az éppen aktuális ivóvízrendelet szerinti ivóvízellátó rendszerekben történő használatra.

Rendszertől függően a szerelvényekben érzékeny részegységek találhatók, melyeket óvni kell a szennyeződésektől és a vízkőlerakódástól.

Szükség esetén visszaöblítő szűrőt és vízkőmentesítő berendezést kell betervezni. A Schell összes terméke használható az EU ivóvíz-rendelet szerinti összes ivóvízben. Figyelembe kell venni az általános jellegű, részleges ivóvíz-lágításra vonatkozó esetleges nemzeti előírásokat.

### **Szerelési útmutatások**

Korrózióálló szerkezeti anyagokat alkalmazzon. A menettömítést csak engedélyezett tömítőanyagokkal. Ne lépje túl a szokásos meghúzási nyomatékokat!

### **Legionella elleni védelem**

A legionella elleni védelem érdekében a fent felsorolt normáknak megfelelő intézkedéseket kell hozni. A SCHELL elektronikus szerelvények ebben az automatikus pangó víz elleni öblítéseknek köszönhetően tudnak segítséget nyújtani. A ritkán vagy rendszertelenül használt szerelvények esetében arra kell ügyelni, hogy a pangó víz elleni öblítések elegendő hosszúságú öblítési idővel és megfelelő gyakorisággal történjenek ahhoz, hogy a normákban előírt vízcsera a rendszerben teljes mértékben biztosított legyen. Az üzemszünetek időtartamától függően különböző intézkedéseket kell végrehajtani az üzemszünetek elején és végén (lásd VDI 3810). Különös figyelmet kell fordítani a gyenge immunrendszerrel rendelkező személyek által használt rendszerekre.

### **Üzembehelyezési útmutató**

Üzembehelyezés előtt a ZVSHK munkalapnak, a DIN 1988-200 és az EN806-4 normáknak megfelelően az összes vízvezetékét át kell öblíteni.

A beszerelést követően minden szerelvény tömítettségét ellenőrizni kell. A nyomáspróbát lehetőség szerint sűrített levegővel kell elvégezni.


### **Üzemeltető betanítása**

Az üzemeltető betanítása a VDI 6023 szabvány szerint történik.

### **Útmutató a villanyszerelők számára**

Vegye figyelembe a IEC 60364 (VDE 0100) szabványt.

HD-M



PWH


PWC



EN 1717



HD-K




PWC




EN 1717



4 x AAA  
1,5 V



Optional




# 00 282 06 99  
# 00 286 06 99  
# 00 289 06 99  
# 00 290 06 99

# 00 283 06 99  
# 00 287 06 99  
# 00 291 06 99

# 00 284 06 99  
# 00 288 06 99

# 00 281 06 99  
# 00 285 06 99  
# 00 292 06 99  
# 00 293 06 99



**HU Műszaki adatok**

Nyomás 0,5 – 5,0 bar

Átfolyása max. 5 l/min, nyomástól független

Nyugalmi nyomás max. 8,0 bar

Üzemi hőmérséklet max. 70°C (HD-M)

Termikus fertőtlenítés max. 80°C (HD-M)

**⚠ FIGYELEM: LEFORRÁZÁSVESZÉLY!**

## Gyári beállítások

|                                                                                  |                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | Érzékelőbeállítás        | <b>Komfort</b> |
|  | Pangó víz elleni öblítés | <b>Ki</b>      |
|  | Termikus fertőtlenítés   | <b>Ki</b>      |
|  | Tartós vízfolyás         | <b>Ki</b>      |
|  | Takarítási stop          | <b>Ki</b>      |

A beállítások a **SCHELL App**-on keresztül történnek.



SCHELL App




App Store




Google Play


1



2



3



## Szerelés



# 00 287 06 99



# 00 288 06 99

11 00 000 00 00



# 00 285 06 99

# 00 292 06 99

# 00 293 06 99



# 00 250 00 55




BE-K  
#00 501 00 99

BE-F  
#00 502 00 99


5




6









7




8









1




2

















3



4








Tisztításhoz kizárólag puha tisztítókendőket, és a kereskedelemben kapható, krómozott műanyagok és sárgaréz tisztításához való, koptató hatású adalékok nélküli tisztító- és fertőtlenítőszert használjon.

**FIGYELEM** – Fennáll a termék megrongálódásának veszélye! A takarításhoz ne használjon gőzborotvás készülékeket! Az általános ápolási útmutató a **www.schell.eu** oldalon található.



SCHELL GmbH & Co. KG  
Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Tel.: +49 2761 892-0  
Fax: +49 2761 892-199  
[info@schell.eu](mailto:info@schell.eu)  
[www.schell.eu](http://www.schell.eu)

