



Opbouw douchepaneel LINUS Inox.
Van SCHELL.

**Van
hoogwaardig
edelstaal
1.4404**



SCHELL opbouw douchepaneel LINUS Inox. Het geliefde douchepaneel nu in uitvoering van edelstaal.

U heeft nu de keuze: dankzij de nieuwe ontwikkeling LINUS Inox kunt u bij de geliefde opbouw douchepaneel van SCHELL nu kiezen voor het beproefde aluminium profiel of voor de nieuwe variant van edelstaal. De handige en hygiënische uitvoering overtuigt als voordien door de comfortabele montage door één persoon en het gemakkelijk te reinigen, onderhoudsvriendelijke oppervlak.

De optimaal gegarandeerde hygiëne is in openbare, halfopenbare en industriële omgevingen cruciaal. Door de elektronische varianten van LINUS Inox zijn bijv. stagnatiespoelingen via SCHELL SWS of SSC in een handomdraai mogelijk. Zo helpt SCHELL scholen, ziekenhuizen, fitnessstudio's, zwembaden en andere instellingen dankzij LINUS Inox bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit en de bescherming tegen gevaarlijke bacteriën, zoals legionella.

De voordelen in één oogopslag

- 7 varianten in geborsteld premium edelstaal (1.4404, zie kader), erg goed bestand tegen corrosie
- beveiligd tegen vandalisme dankzij stevige behuizing
- uitgekende montage door één persoon
- flexibele installatie: wateraansluiting achteraan en boven mogelijk (optionele bekleding)
- eenvoudig te onderhouden en herstellen dankzij draaibaar frontpaneel
- met dichtingsconcept voor voldoende bescherming van de componenten
- eenvoudig te reinigen oppervlakken
- optioneel met zeephouder, douchestang en handdouche (drie straalbeelden)
- automatische omschakeling van hand- naar hoofddouche voor veilige hygiënespoelingen (water spuit de ruimte niet in)
- Made in Germany

Hoogwaardig edelstaal

Met de varianten van LINUS Inox is SCHELL een baanbreker inzake hoogwaardig materiaal: voor de modellen wordt geborsteld premium edelstaal met materiaalkwaliteit 1.4404 (V4A) gebruikt.

LINUS Inox DP-C-T.

CVD-touch-elektronica (thermostaat), geschikt voor SWS en SSC.



LINUS Inox DP-C-T

Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met geïntegreerde douchekop COMFORT 13°

Werking

Douchepaneel met CVD-touch-elektronica, mengwater

Productkenmerken

- werking op batterijen of netvoeding
- bedieningsknop voor thermostaat met vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
- debiet: max. 9 l/min (drukafhankelijk)
- werkdruk: 1,0-5,0 bar, rustdruk: max. 8 bar
- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik)

- thermostaat volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwaterleiding
- manuele instelmogelijkheden: 10 programmaniveaus voor max. looptijd en stagnatiespoeling om de 24 uur
- instelmogelijkheden via SWS en SSC: looptijd (1-950 s), stagnatiespoelingen, bedieningskracht, blokkeertijd bediening enz.
- met geïntegreerde terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- materiaal conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
- afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.nr. 00 841 28 99

Andere varianten van LINUS Inox DP-C-T:



LINUS Inox DP-C-T met magneetventiel 12 V

Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met geïntegreerde douchekop COMFORT 13° en voormonteerd monostabiel magneetventiel voor manuele thermische desinfectie

Werking

Douchepaneel met CVD-touch-elektronica, mengwater

Productkenmerken

- manuele thermische desinfectie mogelijk
- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik)

Art.nr. 00 842 28 99



LINUS Inox DP-C-T met magneetventiel 6V

Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met geïntegreerde douchekop COMFORT 13° en voormonteerd bistabiel magneetventiel voor thermische desinfectie met SWS

Werking

Douchepaneel met CVD-touch-elektronica, mengwater

Productkenmerken

- thermische desinfectie via SCHELL SWS mogelijk
- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik)

Art.nr. 00 843 28 99

LINUS Inox DP-C-T-H.

CVD-touch-elektronica (thermostaat), geschikt voor SWS en SSC.



LINUS Inox DP-C-T-H

Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met douchestang, handdouche en slang

Werking

Douchepaneel met CVD-touch-elektronica, mengwater

Productkenmerken

- 3-voudig instelbare handdouche met aansluitslang (lengte 1500 mm) en douchestang (lengte 678 mm)
- werking op batterijen of netvoeding
- bedieningsknop voor thermostaat met vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
- debiet: max. 9 l/min (drukonafhankelijk)
- werkdruk: 1,0-5,0 bar, rustdruk: max. 8 bar

- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik)
- thermostaat volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwaterleiding
- manuele instelmogelijkheden: 10 programmaniveaus voor max. looptijd en stagnatiespoeling om de 24 uur
- instelmogelijkheden via SWS en SSC: looptijd (1-950 s), stagnatiespoelingen, bedieningskracht, blokkeertijd bediening enz.
- met geïntegreerde terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- materiaal conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
- afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.nr. 00 846 28 99

LINUS Inox DP-C-T-D-H.

CVD-touch-elektronica (thermostaat), geschikt voor SWS en SSC.



LINUS Inox DP-C-T-D-H

Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met combinatie van geïntegreerde douchekop COMFORT 13° en handdouche, slang en wandhouder

Werking

Douchepaneel met CVD-touch-elektronica, mengwater

Productkenmerken

- 3-voudig instelbare handdouche met aansluitslang (lengte 1500 mm) en douchestang (lengte 678 mm)
- werking op batterijen of netvoeding
- bedieningsknop voor thermostaat met vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
- debiet: max. 9 l/min (drukonafhankelijk)
- werkdruk: 1,0-5,0 bar, rustdruk: max. 8 bar

- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik)
- thermostaat volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwaterleiding
- gebruiker kan uitloop aanpassen: douchekop of handdouche
- automatische omschakeling van hand- naar hoofddouche voor veilige hygiënespoelingen
- manuele instelmogelijkheden: 10 programmaniveaus voor max. looptijd en stagnatiespoeling om de 24 uur
- instelmogelijkheden via SWS en SSC: looptijd (1-950 s), stagnatiespoelingen, bedieningskracht, blokkeertijd bediening enz.
- met geïntegreerde terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- materiaal conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
- afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.nr. 00 847 28 99

LINUS Inox DP-SC-T.

Manuele activering, zelfsluitend (thermostaat).



LINUS Inox DP-SC-T

Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met geïntegreerde douchekop COMFORT 13°

Werking

Zelfsluitend opbouw douchepaneel, mengwater

Productkenmerken

- bedieningsknop voor thermostaat met vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
- met zelfsluitende knop SC en zelfsluitende cartouche SC II
- debiet: max. 9 l/min (drukafhankelijk)
- werkdruk: 1,0-5,0 bar, rustdruk: max. 8 bar

- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik)
- thermostaat volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwaterleiding
- looptijd instelbaar 5-30 s (fabrieksinstelling 20 s)
- met geïntegreerde terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- materiaal conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
- afmeting paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.nr. 00 844 28 99

Andere varianten van LINUS Inox DP-SC-T:



LINUS Inox DP-SC-T met magneetventiel 12 V

Douchepaneel van hoogwaardig edelstaal met geïntegreerde douchekop COMFORT 13° en voormonteerd monostabiel magneetventiel voor manuele thermische desinfectie

Werking

Zelfsluitend opbouw douchepaneel, mengwater

Productkenmerken

- manuele thermische desinfectie mogelijk
- watertemperatuur: max. 70 °C (kortstondig gebruik)

Art.nr. 00 845 28 99




LINUS Inox zeephouder

Vul alle LINUS Inox douchepanelen aan met de LINUS Inox zeephouder.

Productkenmerken

- hoogwaardig oppervlak van edelstaal
- eenvoudig te reinigen
- afzonderlijk aflegvlak, zonder moeizame bevestiging aan de wand
- stevig en bestand tegen corrosie
- strak design met handige afvoergleuven
- afmetingen: 9,9 x 7,9 x 1,2 cm

Art.nr. 00 849 28 99



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892 0
Fax +49 2761 892 199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium BV/SRL
Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
Belgium
Tel. +32 52 37 17 70
Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Water
Technologies B.V.
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
Niederlande
Tel. +31 8 50 20 91 29
schell.nl@schell.eu
www.schell.eu