

Numéro de l'article: 01 875 00 99

Vanne magnétique pour la désinfection thermique Monostable, 12 V



La vanne magnétique peut être installée ultérieurement dans le raccord prévu à cet effet d'un circuit d'eau. Fonctionnement : l'eau chaude contourne par le bypass la vanne thermostatique. L'activation se fait via un raccordement sur site (système de gestion du bâtiment, interrupteur à clé, etc.).

Fournitures

- Vanne magnétique DT, monostable 12 V, avec tubulure de raccordement et préfiltre
- Câble adaptateur

Données de livraison

- Poids: 0,12 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 566 00 99	ou
Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 490 00 99	ou
Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 537 00 99	ou

Articles liés nécessaires

Câble de raccordement désinfection thermique 5 m	Réf. l'article: 51 014 00 99	ou
Câble de raccordement désinfection thermique 10 m	Réf. l'article: 51 015 00 99	ou
Interrupteur à clé pour désinfection thermique	Réf. l'article: 01 538 00 99	