

Numéro de l'article: 01 918 28 99

Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-T. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.




Fournitures

- Plaque frontale
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

Données techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 173 mm x H 281 mm x P 11,5 mm
- Classe de protection: IP65 (électronique CVD tactile)



Données de livraison

- Poids: 1,88 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

| | |
|---|---------------------------------|
| Masterbox à encastrer WBD-E-T | Réf. l'article: 01 802 00 99 |
| Compartiment à piles 6 V universel | Réf. l'article: 01 557 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 315 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 582 00 99 ou |
| Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 583 00 99 ou |

Articles liés nécessaires

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Câble de raccordement universel 5m | Réf. l'article: 01 570 00 99 ou |
| Câble de raccordement universel 10m | Réf. l'article: 01 571 00 99 ou |
| Filtre de protection CVD | Réf. l'article: 00 906 00 99 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Poignée de thermostat EasyGrip | Réf. l'article: 29 192 06 99 |
| Tête de douche COMFORT Flex. | Réf. l'article: 01 821 06 99 ou |
| Tête de douche pauvre en aérosol | Réf. l'article: 01 814 06 99 ou |
| SWS Serveur | Réf. l'article: 00 500 00 99 |
| SWS Extendeur de bus câble BE-K | Réf. l'article: 00 501 00 99 et/ou |
| SWS Extendeur de bus radio BE-F | Réf. l'article: 00 502 00 99 et/ou |
| Module-Bluetooth® SSC | Réf. l'article: 00 916 00 99 |
| Coude de raccordement mural PURIS | Réf. l'article: 06 469 06 99 ou |
| Coude de raccordement mural | Réf. l'article: 06 463 06 99 ou |
| <u>Pour la désinfection thermique avec SWS</u> | |
| Vanne magnétique désinfection thermique SWS | Réf. l'article: 01 874 00 99 |
| <u>Pour la désinfection thermique manuelle</u> | |
| Vanne magnétique pour la désinfection thermique | Réf. l'article: 01 875 00 99 |
| Interrupteur à clé pour désinfection thermique | Réf. l'article: 01 538 00 99 |
| Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 566 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 490 00 99 ou |
| Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 537 00 99 ou |
| <u>En cas de montage trop profond du Masterbox</u> | |
| Kit de rallonge D-E-T 25 mm | Réf. l'article: 01 860 06 99 ou |
| Kit de rallonge D-E-T 50 mm | Réf. l'article: 01 865 06 99 ou |