

Numéro de l'article: 00 834 28 99

## Panneau de douche LINUS Trend DP-SC-T-H Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En acier inoxydable résistant avec surface brossée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce au montage par une seule personne. Convient pour les raccords par l'arrière ou les raccords apparents par le haut.

### Fournitures

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Bouton à fermeture temporisée SC
  - Cartouche à fermeture temporisée SC
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Douchette à main, réglage triple et flexible de raccordement
- Barre de douche
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service, clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour montage mural

### Données techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 9 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable
- Surface: Bec chromé; Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 220 mm x H 1263 mm x P 70 mm
- Longueur flexible de douche: 1500 mm
- Longueur barre de douche: 685 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

### Données de livraison

- Poids: 9,20 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés nécessaires

Porte-savon LINUS Trend

Réf. l'article: 00 836 28 99

### Indice

- Fin de série, disponible jusqu'à épuisement du stock

