

Numéro de l'article: 01 625 06 99

## Robinet de lavabo apparent VITUS VW-E-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

### Fournitures




- Robinet pour lavabo apparent avec capteur infrarouge
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
  - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
  - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Données techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 600 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
  - Rinçage en continu pour la désinfection thermique (arrêt / 15 s / 600 s)
  - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
  - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
  - Durée de fonctionnement max. (4 - 240 s, programmable sur 12 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 5,08 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



**Articles liés nécessaires**

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) Réf. l'article: 23 775 00 99  
Pour le paramétrage au moyen du Single Control SSC  
Module-Bluetooth® SSC VITUS Réf. l'article: 00 917 00 99 ou  
Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS  
SWS Serveur Réf. l'article: 00 500 00 99  
Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV Réf. l'article: 00 507 00 99  
Uniquement sur 01 625 06 99, 01 635 06 99, 01 645 06 99 pour la désinfection thermique  
Vanne magnétique désinfection thermique SWS VITUS Réf. l'article: 01 442 00 99