

Numéro de l'article: 01 656 06 99

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-M Eau mixte

Utilisation Ouvert/Froid/Chaud manuelle avec levier médical.

Fournitures

- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Froid/Chaud »
 - Levier médical ergonomique, 153 mm
 - Vanne (mécanique) pour l'exécution d'une désinfection thermique (selon DVGW feuille de travail W 551)
 - Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude - Ouvert/Froid/Chaud
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet Care pauvre en aérosol
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Données techniques

- Débit: 7,5 - 9,0 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 4,93 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)

Réf. l'article: 23 775 00 99

